

ESPACE FILM's France
www.e2f.fr Films & stores

FICHE TECHNIQUE

BLOCK SUN 85 XC



Rejet U.V	<1%
Réflexion lumière visible (effet miroir)	65%
Transmission lumière visible	16%
Energie solaire totale rejeté (chaleur)	90%
Ration solaire de réflexion	66%
Ratio solaire de absorption	23%
Ratio solaire de transmission	11%
Réduction d'éblouissement	85%
Epaisseur	60 microns

APPLICATION DU FILM EN EXTÉRIEUR

Simple vitrage clair / clear single pane	OUI / YES
Simple vitrage teinté / tinted single pane	OUI / YES
Double vitrage clair / clear double pane	OUI / YES
Double vitrage teinté / tinted double pane	OUI / YES
Double vitrage (LOW-E) / LOW-E double pane	OUI / YES
Simple vitrage STADIP / clear laminated single pane	OUI / YES
Double vitrage STADIP / clear double laminated glass	OUI / YES

UTILISATION

Le film BLOCK SUN 85 XC réduit considérablement la chaleur solaire. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement :

- Bureaux
- Bateaux
- Ecoles
- Vérandas etc...



GARANTIE ET DUREE DE VIE

Garantie et durée de vie :

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Laize : 122 cm / 152 cm / 183 cm


Nota : Couleur depuis l'extérieur ARGENT

Plus d'information sur :

www.e2f.fr

PARIS - CACHAN - FREJUS - TOULOUSE - MONTPELLIER - CHAMBERY - CASABLANCA - MALDIVES

10ans
GARANTIE 10 ANS



ESPACE FILM's France
www.e2f.fr Films & stores